



Do it by yourself !

Intervallo : tra i 5.000 e i 10.000 Km, a seconda delle indicazioni del costruttore.

Consultate il libretto di manutenzione o rivolgetevi al vostro concessionario.

Difficoltà : Facile.

Materiale : filtro di carta nuovo o prodotto detergente e prodotto di reingrassaggio per i filtri in schiuma.

Durata : da 10 a 15 minuti per il filtro di carta e da 30 minuti a 1 ora per il filtro in schiuma, a causa del tempo di asciugatura.

Le moto sono dotate di filtro dell'aria di carta e talvolta in schiuma, lavabile e riutilizzabile. Questo ultimo tipo è solitamente montato sulle moto più performanti.

Smontaggio e pulizia

Con le chiavi adatte, rimuovete la carena laterale o la sella per accedere alla cassetta del filtro dell'aria.



Rimuovete il filtro usato e tenete il pezzo (situato sotto o all'interno) che consente di bloccarlo.

Pulite la cassetta del filtro utilizzando un panno pulito e un prodotto detergente in spray. Se il filtro è di carta, potete gettarlo in quanto non è lavabile, ad eccezione di alcuni modelli specifici, come il filtro KN

Se invece il filtro è in schiuma, potete riutilizzarlo almeno una cinquantina di volte, purché sia pulito, quindi:



Posizionate il filtro in schiuma in un recipiente con il bordo alto. Versate un prodotto detergente o del gasolio. Indossate i guanti e schiacciate più volte il filtro, versando ogni volta il detergente.

Lasciate asciugare il filtro, una volta pulito. Si consiglia di non utilizzate un soffiatore, per evitare il deterioramento degli alveoli di schiuma.



Per ridurre il tempo di asciugatura, potete usare un asciugacapelli o una fonte di calore, facendo però attenzione alla schiuma.

Una volta che si sarà asciugato il filtro, impregnatelo con un prodotto di reingrassaggio, utilizzando uno spray apposito oppure inserite il filtro in un sacchetto di plastica, versate il prodotto sul filtro e premendo attraverso il sacchetto.



Attenzione a non saturare il filtro con l'olio. Se necessario, asciugate l'olio in eccesso con carta di giornale

Lasciate quindi asciugare il filtro per 2 - 3 minuti, in modo che i solventi del prodotto di reingrassaggio evaporino.

Rimontaggio

Applicate una piccola quantità di grasso (con un pennello o con la bomboletta) sull'intera superficie di contatto del filtro con il giunto della cassetta



Posizionate il filtro dell'aria nuovo senza dimenticare il pezzo di bloccaggio o fissaggio

Riposizionare la mascherina della cassetta, la carena laterale o la sella



Segnatevi la data e il chilometraggio per la sostituzione successiva

